

# Pierre Naturelle • Ardoise

version 1.3  
nov. 2018

**pythagore**

## Conseils Généraux

Malgré ses grandes qualités (peu poreuse, peu sensible aux acides), l'ardoise est sensible aux rayures et aux chocs. Malgré sa faible porosité, nous recommandons l'emploi d'un traitement hydrofuge et oléofuge, dont la fréquence d'application sera adaptée selon le degré de sollicitation de votre plan (avec un minimum de 2 à 3 fois par an). Il faudra également éviter tout contact avec les produits contenant des solvants ou des tensioactifs. N'utilisez pas non plus de produits dont le pH est supérieur à 10. Ces derniers pourraient attaquer la surface de votre ardoise et la décolorer.

## Jusqu'à 24h après la pose

Une ou plusieurs couches d'hydrofuge sont appliquées en atelier après fabrication et nettoyage. Les plans livrés doivent toutefois prendre la température de la pièce pour permettre à l'hydrofuge de parfaitement sécher. Nos équipes de pose sont également amenées à ajouter de l'hydrofuge lorsqu'elles le jugent nécessaire (sur les chants par exemple). Pour ces raisons, vous ne devez pas utiliser ou toucher le plan jusqu'à 24h après la pose.

Si un installateur ou plombier devait repasser dans les 24h pour effectuer le branchement de l'évier ou tout autre intervention, il vous appartient d'informer la personne que le plan ne devra pas être manipulé, au risque de figer à la surface ces traces de manipulation. Nous vous recommandons de faire reporter tout autre travaux, tel que peinture, au delà de 24h après la pose des plans.

En cas de trace, le plan doit être immédiatement essuyé avec un chiffon propre et sec jusqu'à disparition de la trace. Aucun produit ne doit être utilisé. Ne surtout pas appliquer une nouvelle couche d'hydrofuge. Cela viendrait figer la trace sur la surface du plan.

## Entretien régulier

Avec chaque pose ou livraison, Pythagore propose la vente d'un kit d'entretien. Seul le kit fourni par Pythagore garantit un entretien durable dans le temps. Ce kit est composé de 3 produits :

- un flacon pulvérisateur nettoyant pour éliminer les salissures et renforcer durablement l'action de l'hydrofuge. Ce produit doit être utilisé sans excès. Vous reporter à la notice d'utilisation.
- un flacon hydrofuge à appliquer sans excès 2 fois par an. Ce produit permet de conserver à vos plans une bonne résistance aux graisses. Ne pas utiliser une autre référence d'hydrofuge pour ne pas mélanger les composants qui pourraient provoquer des traces. Vous reporter à la notice d'utilisation.

Pour l'entretien quotidien, utiliser un produit ménager ordinaire à PH neutre (type savon noir sans parfum et colorant) pour éviter que les graisses et salissures ne restent à la surface. Si une autre méthode était utilisée, cela aurait pour effet de ternir les plans ou de les rendre gras au toucher (trace de doigts difficiles à enlever). L'excès de savon ou le manque de rinçage aurait également pour effet de laisser une pellicule grasse en surface.

## Redonner un coup d'éclat • Entretien exceptionnel

L'ardoise peut ternir avec le temps, soit sur la totalité de sa surface ou sur de petites parties. Pour ce faire, nous vous recommandons d'utiliser une huile pour schiste qui redonnera un véritable coup d'éclat à votre plan de travail. Vous pouvez vous fournir ce type de produit en contactant notre service clients.

Un défaut d'entretien régulier ou exceptionnel (ex. mauvais produit utilisé, fréquence non respectée, erreur de dosage, etc.) ne pourra faire l'objet d'aucune réclamation auprès de Pythagore. Nous pouvons intervenir chez vos clients pour l'entretien des plans de travail. Ce type d'intervention fait l'objet d'une facturation spécifique. Le résultat d'une telle intervention ne peut toutefois pas être garanti.

Essayer toujours le traitement ou le produit au préalable sur un endroit discret. S'agissant d'un matériau naturel, ces informations ne sont fournies qu'à titre indicatif, il se peut que certaines surfaces sur un même plan de travail ne réagissent pas de la même manière aux tâches et aux produits d'entretien.